

CARPORT SPEZIFIKATION

Material	Carport-Profil aus einer speziellen Aluminiumlegierung 6005-T6, verdeckte Verkabelung.				
Model	LSC-W1	LSC-W2	LSC-W6	LSC-W8	LSC-W10
KFZ-Stellplätze	1	2	6	8	10
Fundament	Streifenfundament aus Beton, (nicht im Lieferumfang enthalten)				
Max. Windbelastung	0,5 kN / m2				
Max. Schneebelastung	0,7 kN / m2				
Dachneigungswinkel	10°				
Strapeziefähigkeit	Wirbelstürme der Stufe 14, Erdbeben der Stärke 9, Produkt der Klasse A				
Zertifikate	CE EN 1090-1:2009+A1:2011				
Garantie	10 Jahre				

PV-MODUL SPEZIFIKATION

Anzahl der PV-Module	12	18	54	72	90
PV-Modultyp	LQNGi-LR4-72HIBD-445M hocheffiziente doppelseitige Halbzelle (445W)				
Gewicht eines PV Moduls	27,5 kg				
PV-Modul Abmessung	2094 x 1038 x 35mm				
Garantie auf Ausgangsleist.	30 Jahre, extra lineare Ausgangsleistung				
Materialgarantie	12 Jahre auf Material und Verarbeitung				
PV-Verkabelung	inkludiert (IEC 62930:2017)				
Zertifikate	EN IEC 61730-1/2:2018, AC:2018-9, Sicherheitsklasse II, Feuersicherheitsklasse C UL790				
Garantie	10 Jahre				

3-PHASE WECHSELRICHTER SPEZIFIKATION

Solis Model	S5-GR3P(5)K-LV	S5-GR3P(8)K-LV	S25K-5G	S-30K-5G	S-40K-5G
Max. Ausgangsleistung	5,5 kW	8,8 kW	27,5 kW	33 kW	44 kW
Prognostizierte Leistung per Jahr	4.761,9 kWh	7.142,9 kWh	21.428,6 kWh	28.571,4 kWh	35.714,3 kWh
CO2-Ersparnis pro Jahr	100,9 t	151,4 t	454,2 t	605,6 t	757 t
Feinstaubreduzierung in 25 Jahren	29,2 t	43,8 t	131,3 t	175,1 t	218,9 t
Zertifikate	CE 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (TÜV Rheinland)				

WEITERE INFORMATIONEN

Anzahl Stellplätze	1	2	6	8	10
Model:	LSC-W1	LSC-W2	LSC-W6	LSC-W8	LSC-W10
Art.-Nr.:	0060001	0060002	0060006	0060008	0060010
EAN Code:	4260105916309	4260105916316	4260105916323	4260105916330	4260105916347